

# VERLEGEN IN PRIVAT NASSRÄUMEN

## PROBLEMSTELLUNG

Wie umgehen mit Belastungen durch Hochdruckwasserstrahlung, permanentem Rieselwasser und aggressiver Reinigung?

## INFORMATION

### NASSRÄUME

- Privatduschen
- Sanitäranlagen
- Waschräume
- Badezimmer

## EMPFOHLENE PRODUKTE



**CERMI X STYL**  
COLLECTION

Fugen-Sortiment



## VORBEREITUNG

### ZUGELASSENE UNTERGRÜNDE

BODEN: Beton, Mörtelstrich

WAND: Beton, Zementputz. Trennwände aus Gipsplatten und wasserdichte Gipskartonplatten. Unverputzte Wände aus mit Zementkleber verlegten Terrakottabacksteinen (unter Vorbehalt - siehe Tabelle) oder Wände aus unverputzten mit Zementkleber verlegten Porenbetonsteinen.

### AUSGLEICH DES UNTERGRUNDES

BODEN: Ausgleich im Allgemeinen und/oder zur Auführung eines Gefälles mit CERMICEM PAG.

WNDEN: RAGRELISS verwenden.

### ABDICHTUNG DER UNTERGRÜNDE

Zwingend gemäß technischen Richtlinien SPV/FeRC

- Alle Untergrundarten von Böden und Wänden : CERMICRYL
- Bodenebene Duschen : CERMIPROOF ST (zwingend)
- Behandlung von spezifischen Einzelpunkten (siehe Beratungs Merkblatt)



## EMPFEHLUNGEN



Die Übereinstimmung zwischen Untergrund, Kleber und Belag ist sehr wichtig.

Dichte Untergründe werden bei Zwischenböden dringend empfohlen  
Eine Abdichtung ist obligatorisch, wenn die Auskleidung auf der anderen Seite der Trennwand wasserempfindlich ist.

## VERARBEITUNG

### PRODUKTAUSWAHL

	Untergründe	Verkleben der Fliesen	Abdichtung
<b>Boden</b>	Beton Zementestrich (1)	CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID CERMICOL EXTRA FLEX CERMICOL EXTRA FLEX RAPID CERMIFLEX XTREM	CERMICRYL (mit Klebemörtel CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID)
<b>Wand</b>	Beton	CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM	CERMICRYL (mit Klebemörtel CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM)
	Zementputz	CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM	
	Trennwand aus wasserfester Gips- / Gipskartonplatte	CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM	CERMICRYL (mit Klebemörtel CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM)
	Wände aus zementverklebten Terrakottablocken	SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX	CERMICRYL (Mit Klebemörtel SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX)
	Unverputzte Wände aus zementverklebten Porenbetonblöcken	SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX	CERMICRYL (Mit Klebemörtel SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX)

(1) Dichtung mit CERMIPROOF ST zwingend erforderlich für begehbare Duschen

## ENDBEARBEITUNG

Verwenden Sie je die Produktpaletten CERMIJOINT STYL, CERMIJOINT HRC-, EPOGLASS 2.0- oder EPOXY STYL je nach Bedarf.

EPOGLASS 2.0 und EPOXY STYL werden bei intensiver Reinigung und in Räumen mit strengeren Hygiene- und Gesundheitsvorschriften empfohlen.

### REINIGUNG DER FUGEN

KITAJOINT benutzen.

## REFERENZDOKUMENTE

Normen SIA 248 und 271

Technische Richtlinien SPV/FeRC „Verbundabdichtung“



Dieses technische Dokument wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, regelmäßig unter [www.cermix.ch](http://www.cermix.ch) zu prüfen, ob eine neuere Version vorliegt. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit und Eignung der Produkte für die auszuführenden Arbeiten zu prüfen. Es können Tests durchgeführt werden, um das ordnungsgemäße Verhalten der Produkte vorab zu testen.