

POSE EN LOCAUX HUMIDES COLLECTIFS

PROBLÉMATIQUE

Comment faire face aux contraintes sévères en locaux humides telles que vapeur, humidité, chaleur ambiante et nettoyages agressifs aux jets ?

INFORMATION

LOCAUX HUMIDES COLLECTIFS

- Douche individuelle à usage collectif.
- Sanitaires et cuisines collectives (sauf si nettoyage au jet d'eau sous haute pression : > 60 bars).
- Locaux humides à usage privatif intégrant un receveur de douche et un jet hydro-massant assimilés à des locaux collectifs.
- Laveries collectives n'ayant pas un caractère industriel.

LES PRODUITS RECOMMANDÉS



PRÉPARATION

SUPPORTS ADMIS

Associés à une pose collée de carrelages.

Sol intérieur : béton, chape de mortier de ciment

Mur intérieur : béton, enduit de mortier de ciment, cloisons en carreaux de terre cuite nus (avec montage ciment), murs maçonnés en blocs de béton cellulaire nus montés avec un liant colle base ciment.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

Jusqu'à 3'600 cm² selon mortiers colles ou adhésifs.

Se reporter à la fiche technique du produit utilisé.

ÉTANCHÉITE DES SUPPORTS

Elle est recommandée en planchers intermédiaires et cloisons de bâtiments. Utiliser : CERMIPROOF ST, étanchéités pour sols et murs.



RECOMMANDATIONS



Avant la pose du carrelage, une identification ainsi qu'une vérification de l'adéquation du support aux contraintes du local, définiront la solution adaptée.

EPOGLASS 2.0 - EPOSOL 2.0 - EPOXY STYL sont recommandés dans les locaux où les règles d'hygiène et sanitaires sont plus exigeantes.

FINITION

Utiliser la gamme des CERMIJOINT STYL, CERMIJOINT COLOR, CERMIJOINT HRC, EPOGLASS 2.0 ou EPOXY STYL selon le besoin. EPOGLASS 2.0 et EPOXY STYL sont conseillés en cas de nettoyages intensifs et recommandés dans les locaux où les règles d'hygiène et sanitaires sont plus exigeantes.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Normes SIA 248 et 271

Directives techniques ASC/FeRC «Imperméabilisation collée»

MISE EN ŒUVRE

CHOIX DES PRODUITS

	Supports	Pose directe/colle	Étanchéité
Sol	Béton Chape ciment	CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID CERMICOL EXTRA FLEX CERMICOL EXTRA FLEX RAPID CERMIFLEX XTREM	CERMIPROOF ST (avec collage CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID)
Mur	Béton	CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM	CERMIPROOF ST (avec collage CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM)
	Enduit ciment	CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM	
	Panneaux de construction à base minérale, liées au ciment	CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM	CERMIPROOF ST (avec collage CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM)
	Cloison de carreaux de terre cuite (Montage ciment)	SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX	CERMIPROOF ST (avec collage SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX)
	Murs maçonnés en blocs de béton cellulaire nus montés avec un liant colle base ciment	SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX	CERMIPROOF ST (avec collage SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX)

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.